



**Oberirdische Tankanlagen** für Diesel und Heizöl, gefertigt nach EN 12285-2 Klasse B, doppelwandig, mit fest aufgeschweißten Stahlsattelfüßen, Leiter, Peilpodest und Geländer, bzw. Hängeleiterkombination, Dom DN 600 einschließlich der kompl. Erforderlichen Armatur bestehend aus:

- Füllrohr 2" mit Füllverschraubung
- Grenzwertgeber als Überfüllsicherung, ini Muffe 1" montiert
- Entlüftung 2" mit Gaspindelanschluss (Klappventil 2", Elaflexkupplung u. Regenhaube)
- Saugleitung 5/4" oder 6/4" mit federbelastetem Ecksicherheitsventil (Messing), Absperthahn und Leitung bis zur Konsole.
- Schwimmerinhaltsanzeige
- Konsole für Zapfsäule
- Optische Leckwarnanzeige und eingefüllte Kontrollflüssigkeit

Die gesamte Anlage ist innen roh, außen auf sandgestrahlter Oberfläche mit Grund- und Deckanstrich verstehen, fix fertig montiert, einschl. aller erforderlichen Prüfzeugnisse.

Nenninhalt (Liter)	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	X (mm)	a2 (mm)	b2 (mm)
3000	1250	3550	1750	300	800
5000	1600	3660	1700	350	1450
7000	1600	4680	2700	350	1450
10000	1600	6180	4200	350	1450
13000	1600	7680	5700	350	1450
16000	1600	9450	7450	350	1450
20000	2000	7750	5450	600	1800
25000	2000	9450	7200	600	1800
30000	2000	10950	8700	600	1800
40000	2500	9550	6850	950	2250
50000	2500	11550	8850	950	2250
60000	2500	13550	10850	950	2250
80000	2900	13600	10450	2600	2600
100000	2900	16650	13450	2600	2600